

ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE K2 FLEX



Art.

N2700 25 20

Modalità d'uso:

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Applicare il miscelatore sulla doppia siringa e scartare i primi centimetri del materiale miscelato. Solo dopo questa operazione si potrà quindi applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare. L'assemblaggio dei pezzi deve avvenire entro max 1 minuto. Dopo l'applicazione si hanno a disposizione circa 5-60 secondi (a seconda del materiale) per il posizionamento dei pezzi

Adesivo cianoacrilato istantaneo bicomponente, trasparente e flessibile

- Eccellenti capacità adesive su molti tipi di materiale (plastica, gomma, metallo, pelle)
- Ad indurimento rapido
- Rimane flessibile
- Lavorabile meccanicamente
- Applicazione anche in posizione sottosopra o in posizione verticale
- Incollaggio trasparente di PMMA (polimetilmetacrilato)
- Resistente alla benzina e al diesel
- Efflorescenza minima
- Tixotropico
- La consistenza gelatinosa impedisce il deflusso ed è perfetta per tutti i tipi di riparazioni
- Grandezza fessura di incollaggio max: 5 mm
- Tempo di lavorazione (materiale miscelato): max. 5 minuti
- Maneggiabilità: dopo 20 – 80 secondi
- Indurimento completo: dopo 24 ore
- Resistente alle temperature da -40 °C a +80 °C
- Colore: trasparente
- Contenuto: 10 g