

STUCCO UNIVERSALE



Stucco monocomponente all'acqua senza solventi per la stuccatura di legno e muro prima della verniciatura

- Ottimo ancoraggio sui supporti con minimo assorbimento
- Buona carteggiabilità
- Ritiro limitato
- Sopraverniciabile con tutti i tipi di vernice
- Applicabile a spatola, oppure diluito con acqua a spruzzo o a pennello

Densita'	Resistenza Temperatura	Temperatura Applicazione	Viscosita'	Art.
ca. 0,95 g/ml	80 (applicazioni normali) 50 (applicazioni su sistemi a pressione) °c	da + 5 a + 25 °c	ca. 10.000 mpa.s	F3893 100 121

Campo d'applicazione:

- Per incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali in PVC rigido (sia per tubi a pressione che per drenaggio)
- Incollaggio di tubi e materiali in PVC in applicazioni sanitario

Modalità d'uso:

- Pulire le parti da trattare
- Applicare l'adesivo in modo rapido e omogeneo nel senso della lunghezza, su entrambe le parti da incollare
- Unire immediatamente le parti senza torcere e premere con decisione
- Rimuovere l'adesivo in eccesso
- Non esercitare sollecitazioni meccaniche sul giunto incollato per i primi 10 minuti
- Durante i test sulla pressione rispettare un tempo di essiccazione di circa 1 ora a 1 bar (al di sotto dei 10°C i tempi di essiccazione sono differenti)