

ADESIVI SIGILLANTI BASE POLIMERI



Art.	Art.
F2898 552	N2898 552

Modalità d'uso:

- Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di 20-30 cm un sottile strato su superfici pulite, prive di grassi e asciutte e lasciare asciugare per circa 3-5 minuti (a seconda della temperatura ambiente e del potere assorbente del supporto). Premere quindi una contro l'altra le parti esercitando una forte pressione. Pretrattare le superfici metalliche e i supporti porosi, non piani o assorbenti applicando uno strato di adesivo molto sottile e lasciarle asciugare per 5 minuti. Completare questa operazione prima di applicare – come sopra descritto - lo strato di adesivo. Lasciare quindi asciugare e premere una contro l'altra le superfici. Il tempo d'asciugamento ottimale è raggiunto quando la superficie trattata con l'adesivo risulta asciutta al tatto e il contatto con un dito non causa più la formazione di fili di adesivo. L'indurimento completo richiede circa 24 ore.
- **IMPORTANTE!** Onde evitare aderenze della valvola e della testina nebulizzatrice, dopo l'applicazione è assolutamente necessario capovolgere e spurgare la bomboletta spruzzando fino a che non fuoriesce soltanto il gas propellente.
- **ATTENZIONE!** La temperatura di conservazione e di lavorazione non deve essere inferiore a +18° C!

Adesivo a contatto che offre un elevato e istantaneo potere adesivo

- Incolla fra loro e su superfici metalliche nude o verniciate i seguenti materiali: vari tipi di materie plastiche, tessuti, materiali espansi, feltro, pelli, cartone, legno, teli in similpelle o in tessuto, vinile, stuoie insonorizzanti ed elementi in gomma.
- Ugello regolabile: consente di spruzzare il prodotto in verticale o orizzontale
- Resiste a temperature: da -25°C a +70°C (brevemente fino a +80°C)
- Colore: trasparente
- Contenuto: 400 ml

