

PRIMER PER SILICONI 500ML



- Vernice trasparente a base di resine siliconiche indurenti per evaporazione del solvente
- Pretrattamento di fianchi di giunto assorbenti per un'adesione duratura dei sigillanti anche sott'acqua o a contatto con sostanze aggressive
- Colore: giallo chiaro
- Contenuto: 500 ml

% Sostanza Secca	Colore	Consumo Medio	Consumo Per Metro Lineare	Immagazzinaggio	Punto Di Infiammabilita'	Tempo Di Essiccazione	Art.
50 %	liquido giallo chiaro	300 g/m ²	10 g/m	almeno 6 mesi nelle confezioni originali	> 21 °c	30 - 60 min	F3890 170

Modalità d'uso:

- Applicare il prodotto con pennello sui fianchi del giunto, che deve essere asciutto, pulito e libero da particelle sciolte.
- La spalmatura deve essere abbondante.
- Attendere almeno 30 minuti ma non più di 12 ore in modo da lasciare evaporare i solventi e passare quindi all'applicazione del sigillante

Avvertenze:

- Tenere il barattolo ben chiuso per evitare l'evaporazione del solvente
- Il primer contiene solventi infiammabili. Nella manipolazione del prodotto si devono quindi seguire le relative norme di prevenzione
- Il contenuto di recipienti semivuoti deve essere travasato in contenitori più piccoli