

DISCHI ABRASIVI FIBRATI CERAMICATI



Grana	Ø	Art.
36	115 mm	F3580 001 001
60	115 mm	F3580 001 002
80	115 mm	F3580 001 003
120	115 mm	F3580 001 004
36	125 mm	F3580 001 021
60	125 mm	F3580 001 022
120	125 mm	F3580 001 024

Campo d'applicazione:

- Particolarmente idonei per la lavorazione su acciaio, acciaio inossidabile, acciai altamente legati resistenti a ruggine, acidi ed al calore, ed alluminio
- Asportazione di cordoni e punti di saldatura, sbavatura e levigature

Al corindone ceramicato che offre la possibilità di generare superfici di altissima qualità grazie alla uniformità della grana abrasiva

- Supporto in fibra speciale vulcanizzata per lavorazioni gravose
- Legante resina
- Con additivi raffreddanti
- Velocità di lavorazione consentite:
Ø 115 mm - max. 13.500 g/min.
Ø 125 mm - max. 12.000 g/min.

Eccellenti prestazioni

- Elevata asportazione del materiale, ridotto sviluppo di calore quindi minor colorazione del manufatto

Elevata durata

- Grazie alla spalmatura perfettamente uniforme del corindone ceramicato

Pressioni d'esercizio

- Elevata asportazione con pressioni d'esercizio ridotte

Avvertenze:

- Utilizzo con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche con velocità massima di 80 m/s