

## FARO LED FLOODLIGHT



Potenza	Luminosità	Colore Luce	Tensione	Grado Di Protezione	Peso (Kg)	Lunghezza Cavo	Versione	Art.
100 w	10000 lumen	5700 k	185-265 ac v	ip65	2,980 kg	150 cm	supporto a pavimento	<b>F3976 402 100</b>
100 w	10000 lumen	5700 k	185-265 ac v	ip65	4,310 kg	150 cm	supporto a piantana	<b>F3976 402 102</b>
200 w	20000 lumen	5700 k	185-265 ac v	ip65	4,060 kg	150 cm	supporto a pavimento	<b>F3976 402 200</b>
200 w	20000 lumen	5700 k	185-265 ac v	ip65	5,510 kg	150 cm	supporto a piantana	<b>F3976 402 202</b>

Faro led portatile disponibile sia nella versione con supporto reclinabile a pavimento e/o in versione con pratica piantana pieghevole ed estensibile.

- Compatto e leggero per un pratico utilizzo in mobilità
- Notevole stabilità sul luogo di lavoro sia nella versione a pavimento che in quella a piantana
- Dotato di cavo di alimentazione in gomma neoprene e spina schuko standard termofusa al cavo
- Faro ideale per un utilizzo in mobilità in ambito artigianato e industria

