RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

TASSELLI IN NYLON FIME S4 CON VITE

Ø Tassello	Lunghezza	Ø Foro	Profondita' Minima Foro	Ø Vite	Lunghezza Vite	Art.
6 mm	30 mm	6 mm	50 mm	4,5 mm	40 mm	**F3903 198 61**
8 mm	40 mm	8 mm	55 mm	5 mm	50 mm	**F3903 198 81**

Campo d'applicazione:

- Carpenteria leggera
- Quadri e pensili
- Cornici, listelli e lampade
- Fissaggi leggeri in genere
- Canaline per impianti elettrici
- Guide per tende, piastre leggere
- Accessori da bagno

Istruzione di posa

su materiali compatti — su materiali forati

Carichi ammissibili in daN utilizzando viti per legno					
Ø tassello	5	6	8	10	12
Ø vite	4	5	6	8	10
Calcestruzzo C20/25	20	43	50	83	95
Mattone pieno **	10,5	14,5	28	53	60
Mattoni forati **	6,5	8	14	16	30
Calcestruzzo cellulare	6,5	6,5	11	16	20

1 daN=1kg
** i valori su laterizi sono indicativi a causa della variabilità strutturale degli stessi supporti.
*** coefficiente di sicurezza adottato pari a 5

Tasselli in nylon Fime S4 per fissaggi leggeri completi di vite a testa cilindrica

- In nylon
- Espansione a 4 settori
- Alette sotto testa anti-rotazione che impediscono la rotazione nel foro in fase di serraggio
- Fissaggi rapidi e sicuri grazie alla divisione in 4 settori del corpo
- Collarino elastico che impedisce la penetrazione del tassello nel foro
- Si può utilizzare indifferentemente con viti legno, truciolari o autofilettanti
- Lo speciale profilo interno, inoltre, rende possibile il montaggio passante con un semplice colpo di martello
- Adatto per fissaggi su: calcestruzzo, pietra naturale compatta, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, calcestruzzo cellulare, cartongesso e blocchi di cemento vuoto
- Alta resistenza alle temperature: da -40°C a +80°C
- Colore: grigio RAL 7035
- Completi di vite zincata bianca