

## FASCETTE DI CABLAGGIO NERE



### Fascette di cablaggio nere con linguetta in nylon

- Materiale: nylon 6.6
- Autoestinguenti a norme UL 94-V2
- Resistenti agli agenti atmosferici, chimici ed all'invecchiamento
- Temperatura di esercizio: da -40°C a +85°C
- Temperatura di montaggio: da -10°C a +60°C
- Assorbimento d'umidità: 2,5%

Larghezza	Lunghezza	Ø Fascio (Max)	Art.
2,5 mm	100 mm	2 - 22 mm	<b>F3503 225 098</b>
2,5 mm	200 mm	3 - 50 mm	<b>F3503 229 200</b>
2,5 mm	150 mm	2 - 35 mm	<b>F3503 229 150</b>
3,5 mm	200 mm	3 - 50 mm	<b>F3503 236 200</b>
3,6 mm	140 mm	3-31 mm	<b>F3503 236 140</b>
3,6 mm	280 mm	3 - 74 mm	<b>F3503 236 290</b>
4,8 mm	200 mm	3 - 50 mm	<b>F3503 248 200</b>
4,8 mm	300 mm	3 - 80 mm	<b>F3503 248 290</b>
4,8 mm	370 mm	3 - 102 mm	<b>F3503 248 360</b>
4,8 mm	250 mm	3 - 65 mm	<b>F3503 248 250</b>
7,6 mm	200 mm	3,5 - 42 mm	<b>F3503 278 180</b>
7,6 mm	450 mm	4 - 120 mm	<b>F3503 278 450</b>
7,6 mm	550 mm	4 - 155 mm	<b>F3503 278 540</b>
7,6 mm	750 mm	10 - 220 mm	<b>F3503 278 750</b>
7,8 mm	370 mm	4 - 98 mm	<b>F3503 278 370</b>
7,8 mm	300 mm	4 - 75 mm	<b>F3503 278 300</b>
9,0 mm	760 mm	10 - 220 mm	<b>F3503 290 780</b>
9,0 mm	900 mm	10 - 260 mm	<b>F3503 290 900</b>

#### Modalità d'uso:

- Da utilizzare con pinza F36915023

#### Importante:

- Per le caratteristiche del nylon si consiglia di immagazzinare il prodotto in luogo temperato e lontano da fonti di calore, evitando ambienti eccessivamente secchi

#### Attenzione:

- Le fascette nere in nylon 6.6 sono caricate con carbon black per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento