

## FASCETTE DI CABLAGGIO NORMFEST



- Materiale: poliammide 6.6
- Senza alogeno
- Senza silicone
- Resistente alla temperatura: da -40 ° C a 85 ° C
- Approvazioni: UL, MIL
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-2
- Capacità di carico: 180 N

Larghezza	Capacità'	Lunghezza	Colore	Art.
2,5 mm	80 nm	98 mm	bianco	<b>N3502 11</b>
3,6 mm	180 nm	140 mm	bianco	<b>N3502 12</b>
3,6 mm	180 nm	290 mm	bianco	<b>N3502 135</b>
4,8 mm	220 nm	178 mm	bianco	<b>N3502 14</b>
4,8 mm	220 nm	280 mm	bianco	<b>N3502 15</b>
4,8 mm	220 nm	350 mm	bianco	<b>N3502 16</b>
7,6 mm	550 nm	360 mm	bianco	<b>N3502 18</b>
3,6 mm	180 nm	200 mm	bianco	<b>N3502 13</b>
3,6 mm	180 nm	140 mm	nero	<b>N3502 121</b>
2,5 mm	80 nm	98 mm	nero	<b>N3502 111</b>
3,6 mm	180 nm	290 mm	nero	<b>N3502 135 1</b>
4,8 mm	220 nm	178 mm	nero	<b>N3502 141</b>
4,8 mm	220 nm	280 mm	nero	<b>N3502 151</b>
4,8 mm	220 nm	350 mm	nero	<b>N3502 161</b>
4,8 mm	220 nm	500 mm	nero	<b>N3502 165 1</b>
7,6 mm	550 nm	200 mm	nero	<b>N3502 171</b>
8 mm	600 nm	550 mm	nero	<b>N3502 185 1</b>
9 mm	800 nm	762 mm	nero	<b>N3502 191</b>
7,6 mm	550 nm	360 mm	nero	<b>N3502 181</b>
3,5 mm	180 nm	200 mm	nero	<b>N3502 131</b>

### Modalità d'uso:

- Da utilizzare con pinza F36915023