

FASCETTE DI CABLAGGIO NORMFEST



- Materiale: poliammide 6.6
- Senza alogeno
- Senza silicone
- Resistente alla temperatura: da -40 °C a 85 °C
- Approvazioni: UL, MIL
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-2
- Capacità di carico: 180 N

Larghezza	Capacità	Lunghezza	Colore	Art.
2,5 mm	80 nm	98 mm	bianco	N3502 11
3,6 mm	180 nm	140 mm	bianco	N3502 12
3,6 mm	180 nm	290 mm	bianco	N3502 135
4,8 mm	220 nm	178 mm	bianco	N3502 14
4,8 mm	220 nm	280 mm	bianco	N3502 15
4,8 mm	220 nm	350 mm	bianco	N3502 16
7,6 mm	550 nm	360 mm	bianco	N3502 18
3,6 mm	180 nm	200 mm	bianco	N3502 13
3,6 mm	180 nm	140 mm	nero	N3502 121
2,5 mm	80 nm	98 mm	nero	N3502 111
3,6 mm	180 nm	290 mm	nero	N3502 135 1
4,8 mm	220 nm	178 mm	nero	N3502 141
4,8 mm	220 nm	280 mm	nero	N3502 151
4,8 mm	220 nm	350 mm	nero	N3502 161
4,8 mm	220 nm	500 mm	nero	N3502 165 1
7,6 mm	550 nm	200 mm	nero	N3502 171
8 mm	600 nm	550 mm	nero	N3502 185 1
9 mm	800 nm	762 mm	nero	N3502 191
7,6 mm	550 nm	360 mm	nero	N3502 181
3,5 mm	180 nm	200 mm	nero	N3502 131

Modalità d'uso:

- Da utilizzare con pinza F36915023