

VITI DI CONGIUNZIONE CON IMPRONTA TX



Viti di congiunzione con impronta TX

- In acciaio zincato bianco
- Classe di resistenza 4.8
- Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta TX o l'esagono integrato
- La misura M6 è senza gambo esagonale

Ø Filetto	Lunghezza Filetto	Ø Filetto Legno	Lunghezza Filetto Legno	Lunghezza Totale	Inserto	Chiave	Art.
m6	10 mm	6 mm	37 mm	50 mm	tx 15	-	F3232 106 50
m8	15 mm	8 mm	30 mm	50 mm	tx 25	6	F3232 108 50
m6	20 mm	6 mm	37 mm	60 mm	tx 15	-	F3232 106 60
m8	20 mm	8 mm	30 mm	60 mm	tx 25	6	F3232 108 60
m10	30 mm	10 mm	37 mm	60 mm	tx 25	8	F3232 110 60
m8	25 mm	8 mm	37 mm	70 mm	tx 25	6	F3232 108 70
m8	30 mm	8 mm	37 mm	80 mm	tx 25	6	F3232 108 80
m10	30 mm	10 mm	47 mm	80 mm	tx 25	8	F3232 110 80
m8	30 mm	8 mm	37 mm	90 mm	tx 25	6	F3232 108 90
m10	30 mm	10 mm	47 mm	90 mm	tx 25	8	F3232 110 90
m8	40 mm	8 mm	50 mm	100 mm	tx 25	6	F3232 108 100
m10	30 mm	10 mm	57 mm	100 mm	tx 25	8	F3232 110 100
m12	30 mm	12 mm	52 mm	100 mm	tx 30	10	F3232 112 100
m8	50 mm	8 mm	62 mm	120 mm	tx 25	6	F3232 108 120
m10	50 mm	10 mm	57 mm	120 mm	tx 25	8	F3232 110 120
m8	50 mm	8 mm	62 mm	130 mm	tx 25	6	F3232 108 130
m8	50 mm	8 mm	62 mm	140 mm	tx 25	6	F3232 108 140
m10	50 mm	10 mm	57 mm	140 mm	tx 25	8	F3232 110 140
m8	50 mm	8 mm	62 mm	150 mm	tx 25	6	F3232 108 150
m10	50 mm	10 mm	57 mm	150 mm	tx 25	8	F3232 110 150
m8	50 mm	8 mm	62 mm	160 mm	tx 25	6	F3232 108 160
m10	50 mm	10 mm	57 mm	160 mm	tx 25	8	F3232 110 160
m12	60 mm	12 mm	52 mm	160 mm	tx 30	10	F3232 112 160
m8	50 mm	8 mm	62 mm	180 mm	tx 25	6	F3232 108 180
m10	50 mm	10 mm	57 mm	180 mm	tx 25	8	F3232 110 180
m8	50 mm	8 mm	62 mm	200 mm	tx 25	6	F3232 108 200
m10	50 mm	10 mm	57 mm	200 mm	tx 25	8	F3232 110 200
m8	50 mm	8 mm	62 mm	220 mm	tx 25	6	F3232 108 220

Campo d'applicazione:

- Combinazione di viti da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete

VITI DI CONGIUNZIONE CON IMPRONTA TX



Viti di congiunzione con impronta TX

- In acciaio zincato bianco
- Classe di resistenza 4.8
- Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta TX o l'esagono integrato
- La misura M6 è senza gambo esagonale

Ø Filetto	Lunghezza Filetto	Ø Filetto Legno	Lunghezza Filetto Legno	Lunghezza Totale	Inserto	Chiave	Art.
m10	50 mm	10 mm	57 mm	220 mm	tx 25	8	F3232 110 220

Campo d'applicazione:

- Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete