

SCARPA DI SICUREZZA K-ENERGY S3 HRO SRC



S3 HRO SRC

A norma EN ISO 20345

- Sistema di chiusura BOA® microregolabilità, facile da aprire e chiudere, fit costante
- Tomaia senza cuciture in tessuto traspirante
- Tessuto idrorepellente resistente allo strappo
- SmellStop: fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico: riduzione degli odori permanente, contrasta il proliferare dei batteri e sconfigge i cattivi odori
- Puntale in alluminio con protezione delle punta in TPU resistente all'abrasione
- Inserto resistente alla perforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex
- Suola bidensità PU / gomma HRO con tecnologia i-daptive®
- Plantare anatomico estraibile DRY'N AIR OMNIA con ricircolo d'aria. Dotato di un sistema di canali e fori che favoriscono la circolazione d'aria tra piede e suola

Campi d'impiego

- Artigianato, industria leggera, automotive, linee automatizzate, servizi ecc.

Misura	Art.
6,5/40	F3899 813 440
7/41	F3899 813 441
8/42	F3899 813 442
9/43	F3899 813 443
10/44	F3899 813 444
11/45	F3899 813 445
11,5/46	F3899 813 446