


PUNTE ELICOIDALI FIME 2000



- A norma DIN 338
- Codolo cilindrico
- In acciaio superrapido HSS
- Esecuzione rullata
- Angolo di taglio 118°
- Rotazione destra
- Punta professionale per la foratura di metalli, ferro e acciaio con resistenza R < 650 N/mm²



HV_~ 750÷820

Ø	Lunghezza Totale	Lunghezza Elica	Art.
1 mm	34 mm	12 mm	F3625 10
1,5 mm	40 mm	18 mm	F3625 15
2 mm	49 mm	24 mm	F3625 20
2,5 mm	57 mm	30 mm	F3625 25
3 mm	61 mm	33 mm	F3625 30
3,25 mm	65 mm	36 mm	F3625 325
3,5 mm	70 mm	39 mm	F3625 35
3,7 mm	70 mm	39 mm	F3625 37
4 mm	75 mm	43 mm	F3625 40
4,1 mm	75 mm	43 mm	F3625 41
4,2 mm	75 mm	43 mm	F3625 42
4,25 mm	75 mm	43 mm	F3625 425
4,5 mm	80 mm	47 mm	F3625 45
4,75 mm	86 mm	52 mm	F3625 475
5 mm	86 mm	52 mm	F3625 50
5,25 mm	86 mm	52 mm	F3625 525
5,5 mm	93 mm	57 mm	F3625 55
6 mm	93 mm	57 mm	F3625 60
6,25 mm	101 mm	63 mm	F3625 625
6,5 mm	101 mm	63 mm	F3625 65
6,75 mm	101 mm	63 mm	F3625 675
7 mm	109 mm	69 mm	F3625 70
7,5 mm	109 mm	69 mm	F3625 75
8 mm	117 mm	75 mm	F3625 80
8,5 mm	117 mm	75 mm	F3625 85
9 mm	125 mm	81 mm	F3625 90
9,5 mm	125 mm	81 mm	F3625 95
10 mm	133 mm	87 mm	F3625 100
10,5 mm	133 mm	87 mm	F3625 105
11 mm	142 mm	94 mm	F3625 110
11,5 mm	142 mm	94 mm	F3625 115
12 mm	142 mm	94 mm	F3625 120
12,5 mm	151 mm	101 mm	F3625 125
13 mm	151 mm	101 mm	F3625 130