

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE BLOCK



Distanza D'arresto	Lunghezza Nastro	Ø Cavo	Peso	Art.
<2 m	10 m	4,5 mm	4,1 kg	F3899 032 410

Campo d'applicazione:

- Per lavori su piloni, torri e scale, montaggio travature, scaffalature, montaggio e riparazioni tetti, cantieri navali.

Modalità d'uso:

- Il dispositivo si collega ad un punto di ancoraggio sicuro almeno 10 kN, conforme alla EN 975 il più in alto possibile, tramite un moschettone (F3899 032 920 da acquistare a parte).
- Il cavo del dispositivo si collega per mezzo del moschettone girevole all'anello dorsale dell'imbracatura.
- Ora l'utilizzatore è libero di muoversi e lavorare in sicurezza.

Controllo e collaudo:

- Il singolo operatore è tenuto ad effettuare prima di ogni utilizzo un controllo del funzionamento del dispositivo.
- E' molto importante verificare il tester d'uso: se dopo una caduta la fascette verde del moschettone diventa rossa, va effettuata la revisione.
- Dopo ogni urto, caduta e comunque ogni 12 mesi, il dispositivo va revisionato dall'azienda produttrice o da una persona autorizzata da essa.

A norma EN 360

- Dispositivo retrattile da 10 m
- Carcasa in ABS
- Con cavo in acciaio galvanizzato e moschettone girevole a doppio comando di sicurezza
- Anello girevole alla fine del punto di ancoraggio, dotato di tester d'uso: se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato
- Per applicazioni verticali
- Omologato fino a 140 kg
- DPI di categoria III

