

## DISPOSITIVO RETRATTILE 5MT



A norma EN360:2002

- Dispositivo retrattile da 5 m
- Nastro in tessuto poliestere da 25mm
- Cuciture in poliestere
- Involucro di plastica robusto e resistente
- Anello girevole alla fine del punto di ancoraggio, dotato di tester d'uso: se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato
- Moschettone in acciaio girevole con indicatore di carico all'estremità dell'attaccatura
- Omologato fino a 140 kg
- Peso: 3,25 kg
- DPI di categoria III

Lunghezza Nastro	Peso	Art.
5 m	3,25 kg	<b>F3899 600 036</b>

### Campo d'applicazione:

- Consigliato in presenza di pannelli fotovoltaici

### Modalità d'uso:

- Articolo corredato della nota informativa, nel quale vengono indicate istruzioni d'uso, limi del DPI, manutenzione e scheda di collaudo
- Nella nota informativa deve essere registrato il numero di serie e a data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore ed il nome della ditta
- Ogni DPI contro la caduta dall'alto deve essere revisionato in periodi non superiori a 12 mesi dalla data del primo utilizzo (non fa fede la data della fattura)
- La revisione deve essere effettuata da un centro autorizzato ed in caso di shock da caduta dismesso immediatamente dal servizio
- La durata dei DPI parte dalla data di produzione facendo riferimento alla scadenza riporta nella nota informativa
- I dissipatori di energia hanno una scadenza di 10 anni dalla data di produzione
- Per questi DPI il datore di lavoro deve prevedere un corso per il corretto utilizzo
- **Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo ci siano almeno 6 metri**