

## PULEGGIA DELLA GUAINA TERMORETRAIBILE



- Spessore della parete: 0.30 mm
- Difficilmente infiammabile
- Reticolato con radiazioni
- Stabilizzante al calore
- Nero
- Lunghezza bobina: 20 m
- Temperatura di restringimento: 90 ° C
- Temperatura di utilizzo continuo: da -55 ° C a 125 ° C
- Tasso di restringimento: 2: 1
- Approvazione: UL e CSA

Lunghezza Puleggia	Ø Dopo La Termoritrazione	Ø Prima Della Termoritrazione	Art.
20 m	0.6 mm	1.2 mm	<b>N3771 001 2</b>
15 m	1.2 mm	2.4 mm	<b>N3771 002 4</b>
15 m	1.6 mm	3.2 mm	<b>N3771 003 2</b>
12 m	2.4 mm	4.8 mm	<b>N3771 004 8</b>
12 m	3.2 mm	6.4 mm	<b>N3771 006 4</b>
8 m	4.7 mm	9.5 mm	<b>N3771 009 5</b>
8 m	6.4 mm	12.7 mm	<b>N3771 012 7</b>
5 m	9.5 mm	19.1 mm	<b>N3771 019 0</b>
5 m	12.7 mm	25.4 mm	<b>N3771 025 4</b>