

ADATTATORI SISTEMA INDUSTRIALI MULTIPLI



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



- Corpo in materiale termoplastico antiurto
- A norma: CEI EN 60309-1-2
- Per utilizzo temporaneo



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

Figura	Esecuzione	Tensione Nominale	Grado Di Protezione	Corrente Nominale	Colore	Art.
1	spina cee 2 p + t - 3 prese cee 2 p + t	220 v	ip44	16 a	blu	F3721 445
2	spina cee 3 p + t - 3 prese cee 3 p + t	380 v	ip67	16 a	rosso	F3721 447
3	spina cee 2 p + t - 2 prese cee 2 p + t - 1 presa 10a 16a schuko - con cavo da 1,5 metri	220 v	ip44	16 a	blu	F3721 454
4	spina cee 2 p + t - 2 prese cee 2 p + t - 1 presa 10a 16a schuko	220 v	ip44	16 a	blu	F3721 446
5	spina cee 2 p + t - 3 prese cee 2 p + t	220 v	ip67	16 a	blu	F3721 448
6	spina cee 2 p + t - 3 prese cee 2 p + t - con cavo da 1,5 metri	220 v	ip67	16 a	blu	F3721 452