

TASSELLI IN NYLON CON PITONERIA



Ø Vite	Lunghezza Vite	Ø Rondella	Spessore Max Serrabile	Tipologia	Art.
m5	65 mm	15 mm	12 mm	con vite a testa cilindrica	F3903 260 010
m5	75 mm	15 mm	23 mm	con vite a testa piana svasata	F3903 260 011
m5	55 mm	20 mm	-	con gancio	F3903 260 012
m5	55 mm	20 mm	-	con occhio aperto	F3903 260 013

Campo d'applicazione:

- Per il fissaggio di oggetti leggeri (es. radiatori, mensole, armadietti, ecc) su cartongesso, pannelli in fibra di gesso, pannelli truciolari o pannelli OBS, e muratura forata
- Per supporti con spessore / h min. 18 mm a max 30 mm.

Carichi ammissibili in kN

in cartongesso con spessore min. 18	vite	gancio	occhio aperto	occhio chiuso
a trazione	0,70		0,20*	
a taglio	0,85		0,35*	

(1 kN \cong 100 kg)

* la rottura avviene per piegamento dell'accessorio

Tasselli in nylon con pitoneria specifici per fissaggi su cartongesso e muratura forata

- Tassello in nylon rinforzato in fibra di vetro, con bordino
- Vite e pitoneria in acciaio zincato bianco (classe 5.8)
- I modelli con pitoneria sono dotati di rondella di copertura bianca in PVC
- Resistente alle temperature: da -40°C a +80°C

Vantaggi:

- La particolare forma fa sì che il tassello si annoda, creando una "ROSA" di tenuta
- Non danneggia i pannelli di gesso
- Raccomandato dai principali produttori di cartongesso

