

ANCORANTE FISCHER THERMAX



Art.

F3903 751 012

Modalità d'uso:

- Tipo di installazione: passante
- Applicabile su sottofondi non regolari
- Soluzione premontata
- Applicazione mediante inserto di avvitamento da 6 mm

Ancorante Fischer THERMAX

- Elemento di fissaggio con resina chimica, termicamente isolato
- Cono autofilettante: in fase di montaggio ricava direttamente la propria sede attraverso l'intonaco e l'isolamento
- Adatto per calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, calcestruzzo alleggerito e materiali forati
- Idoneo per fissare carichi sospesi in edifici termicamente isolati, insegne, condizionatori, tende da sole, ponteggi, sistemi di facciate ventilate

Contenuto confezione:

- 2 barre filettate M12
- 2 coni isolanti, 2 viti di chiusura M12-A2
- 2 rondelle A2
- 2 dadi A2
- 2 tasselli a rete 20x130
- 1 inserto esagonale

Vantaggi:

- Elimina il ponte termico
- Contenimento costi di installazione
- Montaggio semplice, rapido e professionale senza impiego di attrezzi speciali, dadi, controdadi o tubi distanziatori
- Sicurezza grazie all'ancoraggio al sottofondo
- Parti esterne in acciaio inox A2

