

AVVITATORI AD IMPULSI 36V WR36DB



- Avvitatore impulso 36V attacco da 1/2"
- Alte prestazioni che garantiscono una coppia di serraggio molto elevata
- Selettore della velocità a 4 step
- Altissima coppia di serraggio (nominale 1050 Nm , di rottura 1650 Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse
- Certificato IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Caratteristiche	Art. HWR36DB	Art. HWR36DBMA
Attacco Portautensile	1/2" quadro con anello di tenuta	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia Di Serraggio	1050 nm	1050 nm
Avvitamento Bulloni / Bulloni Alta Resistenza	m12 ~ m30 / m10 ~ m24	m12 ~ m30 / m10 ~ m24
Dimensioni L X P X H	221 x 78 x 290 mm	221 x 78 x 290 mm
Peso	3,7 kg	3,7 kg
Batteria	-	bsl36a18x
Modello	wr36db	wr36db
Descrizione	solo corpo, valigetta	2 batterie, carica batterie, valigetta

Campo d'applicazione:

- Ideale nel serrare bulloni standard da M12-M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10-M24