

SCALISSIMA PLUS CON SVELTBAG



Nr. Gradini Chiusa	Nr. Gradini Aperta	Altezza Chiusa	Altezza Aperta	Altezza Max Di Estensione	Peso (Kg)	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
4 + 4 (per lato)	8 + 8 (per lato)	1,22 m	1,91 m	4,01 m	13,3 kg	si	-	F3962 951 084
5 + 5 (per lato)	10 + 10 (per lato)	1,50 m	2,44 m	5,15 m	15,7 kg	si	-	F3962 951 085
6 + 6 (per lato)	12 + 12 (per lato)	1,78 m	2,94 m	6,25 m	19,3 kg	si	-	F3962 951 086

AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scale multi posizione a sfilo telescopico con nuovo allargatore a sbalzo a norma europea UNIEN131.4
- A sfilo telescopico sono utilizzabili sia come scale telescopiche d'appoggio, che doppie o zoppe
- La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich"

Vantaggi:

- Estrema versatilità di utilizzo
- Scale con ottimo rapporto peso/performance di prodotto

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo

Dotazione:

- Allargatore di base a sbalzo (nuovo design 2022)
- Pioli zigrinati antidrucciolo mm 27x27
- Profilo montante intermo mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Cerniere a posizionamento rapido
- Ganci di blocco maggiorati in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici in gomma antidrucciolo anche sulla parte interna
- Maniglia cerniera in alluminio con 3 perni in acciaio
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee
- Stabilizzatore a sbalzo obbligatorio come richiesto dalle norme europee UNIEN131.4

Video istituzionale prodotto

