

COLLARI CON CHIUSURA A DOPPIA VITE



Collari con guarnizione per tubazioni con chiusura a doppia vite

Profilo insonorizzante

- In EPDM
- Resiste alle temperature da -50°C a +110°C
- Resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

Caratteristiche

- In acciaio zincato
- Dado saldato, filetto combinato M 8 / M 10
- Facile posatura del tubo
- Chiusura del collare a forchetta
- Profilo innovativo che migliora lo scorrimento del tubo



Serraggio	Dimensione Nominale Pollici	Larghezza X Spessore	Carico Massimo Ammesso	Art.
12 - 14 mm	1/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 014
15 - 19 mm	3/8"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 019
21 - 23 mm	1/2"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 023
26 - 28 mm	3/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 028
32 - 35 mm	1"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 035
40 - 43 mm	1 1/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 043
48 - 56 mm	1 1/2"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 056
57 - 61 mm	2"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 061
63 - 67 mm	-	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 067
74 - 80 mm	2 1/2"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 080
83 - 91 mm	3"	20 x 1,5 mm	1200 n	F0862 820 091
100 - 105 mm	-	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 105
108 - 114 mm	4"	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 114
115 - 125 mm	-	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 125
135 - 140 mm	-	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 140
140 - 146 mm	-	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 146
159 - 169 mm	6"	23 x 2 mm	1500 n	F0862 820 169

Campo d'applicazione:

- Per impianti di tubazioni con alte prestazioni nel campo dell'installazione idrotermosanitaria, termica, costruzioni macchine

