

## COLLARI CON CHIUSURA AD UNA VITE



Collari con guarnizione per tubazioni con chiusura ad una vite

Profilo insonorizzante

- In EPDM
- Isofonico a norma DIN 4019
- Resiste alle temperature da -50°C a +110°C
- Resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

Caratteristiche

- In acciaio zincato
- Dado saldato, filetto combinato M 8 / M 10
- Facile posatura del tubo
- Chiusura del collare a forchetta veloce e sicura
- Risparmio di fatica nella posatura di tubi a soffitto
- Profilo innovativo che migliora lo scorrimento del tubo

Serraggio	Dimensione Nominale Pollici	Larghezza X Spessore	Carico Massimo Ammesso	Art.
12 - 14 mm	1/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 712 14</b>
15 - 19 mm	3/8"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 715 19</b>
20 - 23 mm	1/2"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 720 23</b>
26 - 28 mm	3/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 726 28</b>
32 - 35 mm	1"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 732 35</b>
40 - 43 mm	1 1/4"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 740 43</b>
48 - 53 mm	1 1/2"	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 748 53</b>
54 - 58 mm	-	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 754 58</b>
57 - 61 mm	-	20 x 1,5 mm	1200 n	<b>F0862 757 61</b>



Campo d'applicazione:

- Per impianti di tubazioni con alte prestazioni nel campo dell'installazione idrotermosanitaria, termica, costruzioni macchine

