

FASCETTE CLIC-R



Fascette Clic-R in acciaio al cromo-nichel senza ruggine

- Presa sicura del tubo sul connettore
- Tenuta del raccordo tubo / raccordo alle temperature tra -30 ° C e 130 ° C
- Resistenza minima allo strappo del tubo dall'ugello: 200N
- Resistenza alle vibrazioni
- Resistente a benzina, gasolio, refrigerante

Colore	Larghezza	Ø	Serraggio	Art.
giallo	6 mm	11.5 mm	11 - 12.5 mm	N5537 066 105
nero	6 mm	7 mm	7.5 - 9 mm	N5537 066 70
lilla	6 mm	6 mm	9.5 - 11 mm	N5537 066 90
lilla	8 mm	11.5 mm	12 - 13.5 mm	N5537 086 115
nero	8 mm	12 mm	12.5 - 14 mm	N5537 086 120
bianco	8 mm	12.5 mm	13 - 14.5 mm	N5537 086 125
giallo	8 mm	13 mm	13.5 - 15 mm	N5537 086 130
lilla	8 mm	14 mm	14.5 - 16 mm	N5537 086 140
bianco	8 mm	15 mm	15.5 - 17 mm	N5537 086 150
verde mm	8 mm	16 mm	16 - 18 mm	N5537 086 160
verde	8 mm	18.5 mm	19 - 21 mm	N5537 086 185

Campo d'applicazione:

- Industria automobilistica
- Circuiti carburante, raffreddamento, olio e ventilazione, manicotti cardanici, tutti i tubi in gomma e silicone
- Nell'equipaggiamento originale di BMW, Daimler Benz, Opel e VW, tra gli altri

Modalità d'uso:

- Da utilizzare con pinza F371557283, F371557284, N5537175