

CAVO DI RICARICA



- Cavo di ricarica aggiuntivo con borsa per il trasporto
- Colore: blu
- Disponibile fuori catalogo anche nelle colorazioni arancio, verde e grigio



Lunghezza	Peso	Potenza Max Di Uscita	Sezione Cavi	Tensione Nominale	Tipo	Art.
5 m	2,6 kg	7,4 kw	6.0 mm ² (1p, n, pe) 0.5 mm ² (cp, pp) mm ²	250 v	monofase	F3888 001 424
5 m	3,5 kg	22,2 kw	6.0 mm ² (3p, n, pe) 0.5 mm ² (cp, pp) mm ²	480 v	trifase	F3888 001 425
7 m	2,6 kg	7,4 kw	6.0 mm ² (1p, n, pe) 0.5 mm ² (cp, pp) mm ²	250 v	monofase	F3888 001 426
7 m	3,5 kg	22,2 kw	6.0 mm ² (3p, n, pe) 0.5 mm ² (cp, pp) mm ²	480 v	trifase	F3888 001 427

- Corrente massima A 32
- Corrente di segnale 2A 30V
- Resistenza statica ohm 220
- Grado di protezione IP55
- Numero di poli 1P + N + PE + CP + PP
- Ingombro con scocca portachiavi mm 380 x 380 x 100
- Materiale del cavo TPU
- Resinatura del connettore Si
- Standard del connettore Tipo 2 - IEC 62196-2
- Modo di ricarica Modo 3
- Tipologia di connettore Tipo 2 - Tipo 2

